c) Algoritmo da página 17

```
{ Line Stmt Total }
{    1    1    1 }  Algoritmo Exemplo1;
{    2    1    1 }  {
{    3    1    1 }      Exemplo de algoritmo e uso de comentários em vários estilos
{    4    1    1 }      e de identação em vários estilos
{    5    1    1 }      Programador: Fernando Gonçalves Abech
{    6    1    1 }  }
{    7    1    1 }
{    8    1    1 }  var {Comentário}
{    9    1    1 }      i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z : integer;
{   10    1    1 }      {Declaração de variáveis}
{   11    1    1 }      a,b,c,d,e,f,g,h : real;
{   12    1    1 }      {Declaração de variáveis}
{   13    1    1 }  begin
{   14    1    1 }      {Início do programa}
{   15    1    1 }      write('Digite um valor para i: ');
{   16    2    2 }      readln(i);
{   17    1    1 }      write('Digite um valor para j: ');
{   18    2    2 }      readln(j);
{   19    1    1 }      write('Digite um valor para k: ');
{   20    2    2 }      readln(k);
{   21    1    1 }      write('Digite um valor para l: ');
{   22    2    2 }      readln(l);
{   23    1    1 }      write('Digite um valor para m: ');
{   24    2    2 }      readln(m);
{   25    1    1 }      write('Digite um valor para n: ');
{   26    2    2 }      readln(n);
{   27    1    1 }      write('Digite um valor para o: ');
{   28    2    2 }      readln(o);
{   29    1    1 }      write('Digite um valor para p: ');
{   30    2    2 }      readln(p);
{   31    1    1 }      write('Digite um valor para q: ');
{   32    2    2 }      readln(q);
{   33    1    1 }      write('Digite um valor para r: ');
{   34    2    2 }      readln(r);
{   35    1    1 }      write('Digite um valor para s: ');
{   36    2    2 }      readln(s);
{   37    1    1 }      write('Digite um valor para t: ');
{   38    2    2 }      readln(t);
{   39    1    1 }      write('Digite um valor para u: ');
{   40    2    2 }      readln(u);
{   41    1    1 }      write('Digite um valor para v: ');
{   42    2    2 }      readln(v);
{   43    1    1 }      write('Digite um valor para w: ');
{   44    2    2 }      readln(w);
{   45    1    1 }      write('Digite um valor para x: ');
{   46    2    2 }      readln(x);
{   47    1    1 }      write('Digite um valor para y: ');
{   48    2    2 }      readln(y);
{   49    1    1 }      write('Digite um valor para z: ');
{   50    2    2 }      readln(z);
{   51    1    1 }      write('Digite um valor para a: ');
{   52    2    2 }      readln(a);
{   53    1    1 }      write('Digite um valor para b: ');
{   54    2    2 }      readln(b);
{   55    1    1 }      write('Digite um valor para c: ');
{   56    2    2 }      readln(c);
{   57    1    1 }      write('Digite um valor para d: ');
{   58    2    2 }      readln(d);
{   59    1    1 }      write('Digite um valor para e: ');
{   60    2    2 }      readln(e);
{   61    1    1 }      write('Digite um valor para f: ');
{   62    2    2 }      readln(f);
{   63    1    1 }      write('Digite um valor para g: ');
{   64    2    2 }      readln(g);
{   65    1    1 }      write('Digite um valor para h: ');
{   66    2    2 }      readln(h);
{   67    1    1 }  end.
```